



**全台唯一兩年保固**

### hp deskjet 960c 多色階彩色噴墨印表機

**新一代彩色噴墨印表機，速度超快，品質最優！27,000 色階，2400 dpi 解析度，完美呈現相片品質的極致美感。內建多種智慧功能，讓您列印迅速又方便。**

#### 相片品質

- hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，提供27,000色階，2400 x 1200 dpi 解析度，搭配hp原廠相紙，完美呈現相片品質的列印效果。
- hp ColorSmart 3 第三代智慧彩色精靈，具備自動調整列印色彩功能，輸出輸入無色差，所見即所得，讓您的列印工作輕鬆又完美。



#### 速度飛快

- 百米選手般的列印速度，黑白列印高達15ppm，彩色列印高達12ppm。
- 搭配可容納150張進紙匣，大量列印也不怕。

#### 智慧功能

- 內建紙張光學自動感應器，可自動偵測紙張類型大小並自動選用最適當的列印模式。
- 墨水噴頭清潔功能，自動偵測並清潔噴頭不堵塞，每次的列印都完美呈現。
- 低墨水量指示燈，確保無中途斷墨之虞。
- 取消列印鍵，隨時可以取消列印工作，停止列印不再手忙腳亂。
- 150頁超大容量進紙匣，列印再多也不怕。




# hp deskjet 960c 多色階彩色噴墨印表機

## 技術規格說明

列印方式	熱感應式噴墨列印		
列印品質	彩色：hp PhotoREi 3 第三代相片麗彩科技，27000 色階使用相紙列印時，可高達 2400 x 1200 dpi 解析度 黑白：使用黑色墨水時為 600 x 600 dpi 解析度		
列印速度*	文件類型	經濟快速模式	一般模式
	黑白文字	15 ppm	5.7 ppm
	混色文字/彩色圖形	12 ppm	4.7 ppm
	4" x 6" 彩色照片	2.3 ppm	0.5 ppm
	全頁彩色	3.1 ppm	0.9 ppm
適用紙張範圍	紙張：普通紙、噴墨紙、相片紙、光面紙；A4 210 x 297 mm；A5 149 x 210 mm；letter 216 x 279mm；legal 216 x 356mm；executive 184 x 267mm；B5-JIS 182 x 257mm 長幅紙：A4 210 x 297 mm；letter 216 x 279mm 信封：U.S. No. 10 105 x 241mm；A2 invitation 111 x 146 mm；DL 220 x 110mm；C6 114 x 162mm 投影片：A4 210 x 297 mm；letter 216 x 279mm 標籤：A4 210 x 297 mm；letter 216 x 279mm 索引卡片：76 x 127mm；102 x 152mm；127 x 203mm；A6 105 x 149mm；日式名片 100 x 148mm 自訂尺寸：寬度 77至216mm；長度 77至356mm		
建議紙張厚度	紙張：60 至 90 g/m	長幅紙：60至90 g/m <sup>2</sup>	卡片：110至200 g/m <sup>2</sup> ，最厚0.3mm
紙張處理	信封：75 至 90 g/m	單張：達150張 卡片：達30張 出紙匣容量：最高50張	長幅紙：達20張 投影片：達25張 信封：達15個 標籤紙：達20張
印量	每月5,000頁		
體積 (寬x高x長)	440 x 196 x 375mm		
重量	5.9公斤；無墨水匣		
記憶體	內建 8MB RAM		
介面與連結	IEEE 1284-Centronics平行埠介面；USB介面 (PC及配備USB之Macintosh™)		
印表機語言	加強型 hp PCL Level 3		
內建字型	內建四種點陣字型：CG Times、Univers、Courier、Letter Gothic		
電源需求	輸入電壓：100 至 240 VAC ±10%，50/60 Hz ±3Hz		
耗電量	關機時最高2w；不列印時最低4w；列印時平均最高40w		
操作環境	操作溫度：5°C至 40°C (41°F至 104°F) 相對濕度：10% 至 80% RH 非凝結狀態 建議作業溫度：15°C至35°C (59°F至95°F)，20至80% RH非凝結狀態 保存溫度：-40°C至60°C (-40° 至140°F) ISO 9296 噪音等級： 聲量：LwAd：6.0B(A)；聲壓：LpAm：47dB(A)		
系統基本需求	須配備CD-ROM光碟機 Microsoft Windows XP Home and Professional：Pentium® 233MHz，128MB RAM Microsoft Windows 2000 Professional：Pentium 133MHz，64MB RAM Microsoft Windows ME：Pentium 150MHz，32MB RAM Microsoft Windows 98、95、NT® 4.0：Pentium® 66MHz，32MB RAM MS-DOS 3.3或以上版本：486，4MB RAM** Mac OS X：128MB RAM，詳細資料請參閱 <a href="http://www.hp.com/go/mac-connect">www.hp.com/go/mac-connect</a> 的網址 Mac OS 8.6或以上版本：64MB RAM		
軟體相容性	Microsoft Windows (XP Home and Professional、2000 Professional、ME、98、95、3.1x、NT 4.0)；MS-DOS 應用軟體；Mac OS 8.1 或以上版本 (僅 Macintosh 可以使用USB 埠連接)		




黑白文字稿



文字和彩色  
圖形混合



4" x 6"  
彩色照片



全頁彩色稿

## 訂購資訊

訂購編號	說明
C8932D	hp deskjet 960c 多色階彩色噴墨印表機 (含黑色墨水匣、彩色墨水匣；PC與Mac使用之印表機軟體；電源線；使用手冊)

### ▼可另行選購的耗材與配件

墨水匣	
51645D	hp no. 45黑色墨水匣
C6578D	hp no. 78彩色墨水匣
C6578A	hp no. 78大容量彩色墨水匣*

hp 抗褪色相紙	
C7014A	A4尺寸 20張

hp 光面相紙	
C6765A	A4尺寸 20張

hp 相片品質噴墨紙，雙面半光面	
C7006A	A4尺寸 25張

hp 噴墨印表機專用紙	
Q1936A	A4 尺寸 200張

hp 噴墨專用投影片	
C6065A	A4尺寸10張

hp 賀卡，4摺*	
C6042A	A4尺寸20張，20張信封

hp 高級賀卡，對摺	
C6829A	A4尺寸20張，20張信封

hp 其他配件	
C6463A	自動雙面列印器

\* 代表在某些特定的亞洲國家有提供。

hp SupportPack 保固升級	
H5461A	延長保固為三年，次工作日到府交換機服務 (Next Day Exchange)

自硬體購買日起計算，保固期限延長為三年，並升等為「次工作日到府交換機服務(Next Day Exchange)」。顧客向「hp顧客服務中心」報修，確定為硬體故障後，於次工作日，hp將送一台好的機器至您府上或機器所在地，並換回故障機器。

欲購買hp產品以及其他附屬品的話，請和當地hp連絡，或是最近的hp授權經銷商連絡

### hp辦公室

澳洲	hp線上132347	ACN004-394-763
香港	(852)25997066	
印尼	(91-11)6842333	
韓國	(82-2)32700720	
馬來西亞	(60-3)2981111	
紐西蘭	(0800)733547	
菲律賓	(63-2)8141077	
中國大陸	(86-10)65645858	
新加坡	(65)2721788	
台灣	(886-2)27170055	
泰國	(66-2)6614000	
越南	(848)8234530	
孟加拉共和國、汶萊、高棉、巴基斯坦、斯里蘭卡		
傳真	(65)2756707	

### 惠普科技股份有限公司

hp貼心服務專線：(02)2717-0055  
服務時間：8:30 AM~9:00 PM (週一~週六)  
諮詢傳真：(02)2514-0276  
hp PDS個人數位系統網站：<http://image.hp.com.tw>

### 經銷商

### hp產品保固資訊

自機器購買日起，二年硬體保固服務。另可選購 hp SupportPack保固升級服務。請向全省hp經銷商選購，或向hp SupportPack代理商精技電腦 (TEL:02-2547-6521)/衛道科技(TEL:02-8768-2828)洽詢。[www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support) 線上支援  
其它特定的保固資料，請洽當地的經銷商。  
詳細資料請瀏覽[www.deskjet.com](http://www.deskjet.com)的全球網際網路



ENERGY STAR是U.S. EPA之美國註冊服務標誌。所有其它在此提及的商標與產品名稱分別屬於各家公司之註冊商標。本文件若有更改恕不另行通知。

Printed in Taiwan 9/01

P/N: dj960c

\* 代表預估值；實際速度則取決於系統配置、軟體和文件複雜度而有所不同。

\*\* 代表在 MS-DOS 3.3 或以上版本有某些功能上的限制。